

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	R	S	T	U	V	W	
1						Jaehinnad sisaldavad KM 20%		Nakketugevus   Venivus				Niiskus ja veepidavus		Paigaldus		Ajast kestvus			Mõõtmed / kogused			
2		Toote nimetus	Kasutuskoht	Kvaliteedi grupp	Ühik			liimi gr / m <sup>2</sup>	nakke-tugevus (N/25mm)	rebimis-kindlus (N/25mm)	venivus (%)	sd (m)	veekartlik (jah / ei)	katteribade arv (tk (mm))	madalaim paigaldus-temp. (C°)	UV (kuud)	temp. taluvus (C°)	tootja garantii (a)	laius (mm)	kogus rullis (jm)	kogus kastis (jm)	
3						eur jm	eur rull															
4	<b>Välisteid</b>																					
5		Tape 1 PE 60mm, 25m	- loodud välistingimustes aluskatete ja tuuletökete tihendamiseks - võib kasutada ka sisetingimuses auru- ja õhutökete tihendamiseks	A1	jm	1,00	24,90	220-240	≥ 40	≥ 25	450%	12	ei	1	-10	24	-40 / +80 C°	20	60	25	250	
6		Tape 1 PE 100 X, 25m	- loodud välistingimustes aluskatete ja tuuletökete tihendamiseks - 2 paigaldusriba tõttu sobib hästi nurkade ja akende tihendamiseks - võib kasutada ka sisetingimuses auru- ja õhutökete tihendamiseks	A1	jm	1,72	43,10	220-240	≥ 40	≥ 25	450%	12	ei	2 (50   50)	-10	24	-40 / +80 C°	20	100	25	150	
7		Tape 1 PE 150, 25m	- loodud välistingimustes aluskatete ja tuuletökete tihendamiseks	A1	jm	1,80	45,00	220-240	≥ 40	≥ 25	450%	12	ei	1	-10	24	-40 / +80 C°	20	150	25	100	
8		Tape UV 60mm, 25m	- loodud UV stabiilsete aluskatte ja tuuletökete tihendamiseks	A2	jm	1,20	29,90	220-240	≥ 40	≥ 25	300%	12	ei	1	-10	stable	-30 / +100 C°		60	25	250	
9		Tape UV 80mm, 25m	- loodud UV stabiilsete aluskatte ja tuuletökete tihendamiseks	A2	jm	1,86	46,50	220-240	≥ 40	≥ 25	300%	12	ei	1	-10	stable	-30 / +100 C°		80	25	150	